

Σήμανση CE στα Lumin® Κόντρα πλακέ

Τα Ugly Lumin® κόντρα πλακέ έχουν σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 13986:2004+A1:2015-05 – Παράρτημα ZA (2+) και αναφέρονται στις τεχνικές τάξεις που περιγράφονται στο EN 636:2012+A1:2015-05.

Για να απαντήσει σε ερωτήματα για διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της πραγματικής σήμανσης CE που εφαρμόζεται στους πίνακες της, που προκαλούνται από ορισμένες ασαφείς περιοχές των προαναφερθέντων προτύπων που αφήνουν περιθώρια ερμηνείας, η Ugly αποφάσισε να παρέχει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη δήλωση θέσης σε αυτό το Τεχνικό Δελτίο.

Ανάγνωση του EN 13986 και του EN 636

Η τρέχουσα έκδοση του EN 13986 (ημερομηνία 2004 με την τροποποίησή του A1 με ημερομηνία 2015) καθορίζει τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE των πάνελ με βάση το ξύλο γενικά, και του κόντρα πλακέ ειδικότερα. Απαιτεί από τον κατασκευαστή κόντρα πλακέ να εκχωρήσει το προϊόν του σε μία από τις τεχνικές κατηγορίες που ορίζονται στο EN 636 (ημερομηνία 2012 με την τροποποίησή του A1 με ημερομηνία 2015). Για να επιτευχθεί αυτό το EN 13986 απαιτεί αξιολόγηση και δήλωση:

- στην §5.3 η ποιότητα συγκόλλησης και
- στην §5.6.5 η ανθεκτικότητα, η οποία με τη σειρά της παραπέμπει στην §5.3 – Ποιότητα συγκόλλησης..

Το EN 13986 §5.3 απαιτεί αρχική δοκιμή τύπου Ποιότητα συγκόλλησης, σύμφωνα με το EN 314-1 και προσδιορίζει την κατηγορία συγκόλλησης σύμφωνα με το EN 314-2.

Η τρέχουσα έκδοση του EN 636 καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα συγκόλλησης και τη Βιολογική αντοχή στις §7, 8 και 9 αντίστοιχα για τις τεχνικές κλάσεις EN 636 – 1, 2 & 3, με ευθείες σχέσεις με την κατηγορία συγκόλλησης αντίστοιχα 1, 2 και 3 και καταλληλότητα χρήσης κατηγορίας αντίστοιχα 1, 2 & 3 ανά EN 335-3. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι για να ταξινομηθεί ως EN 636-2, το προϊόν κόντρα πλακέ πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κλάσης συγκόλλησης 2 και να έχει βιολογική ανθεκτικότητα που αντιστοιχεί στους κινδύνους χρήσης κατηγορίας 2.

Αν και φαίνεται ξεκάθαρο για την τεχνική κατηγορία Class-1 (Εσωτερική χρήση) και Class-2, (Χρήση σε υγρές συνθήκες), το EN 636 δεν δηλώνει ρητά εάν ένα προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας συγκόλλησης Class-3 (εξωτερική) αλλά παρουσιάζει βιολογική αντοχή που αντιστοιχεί μόνο π.χ. με τους κινδύνους χρήσης η κατηγορία 2 (που ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των ειδών ξύλου) μπορεί να αποδοθεί ή όχι στην τεχνική κλάση 3 (Εξωτερική Χρήση). Απλώς δηλώνει ότι «τα περισσότερα κόντρα πλακέ θα τεθούν σε κίνδυνο εάν δεν εφαρμοστεί κατάλληλη συντηρητική επεξεργασία ή/και σχετική επίστρωση επιφανειών και άκρων και εάν τα πάνελ δεν συντηρηθούν και δεν εγκατασταθούν σωστά». Εδώ γίνεται δυνατή η ερμηνεία.

Κατά τη διάρκεια της τροποποίησης του EN 636 του 2015, αυτό το θέμα συζητήθηκε και οδήγησε στην προσθήκη του Παραρτήματος Β που παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή κόντρα πλακέ ανάλογα με την κατηγορία χρήσης της βιολογικής προσβολής, αλλά αυτό το παράρτημα δεν χειρίζεται ρητά τα παραπάνω- αναφερόμενο θέμα.

Δήλωση θέσης

Τα πάνελ από κόντρα πλακέ Ugly Lumin® έχουν αξιολογηθεί όπως απαιτείται στο EN 13986 και πληρούν τις απαιτήσεις της κλάσης συγκόλλησης 3 (εξωτερικό) Class-3, όπως επιβεβαιώνεται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE 2812-CPR-0122 που παραδίδεται από την ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY.

Ωστόσο, ως υπεύθυνος κατασκευαστής, η Ugly αναγνώρισε από την πρώτη μέρα ότι το κόντρα πλακέ της, δεν θα πληρούσε τις κλιματικές συνθήκες χρήσης κατηγορίας 3 (Class-3) κατά EN 335-3 χωρίς περαιτέρω επεξεργασία με συντηρητικά και/ή επίστρωση άκρων και επιφανειών. Ως εκ τούτου, έχει δηλωθεί ξεκάθαρα σε όλα τα Φύλλα Τεχνικών Δεδομένων που διατίθενται στους πελάτες ότι το κόντρα πλακέ Lumin® θα χρησιμοποιείται μόνο στις συνθήκες των Service Class 1 και 2 και Use Class 1 και 2.

Σε αυτή τη βάση, και για να αναγνωριστεί η ποιότητα και η απόδοση της διαδικασίας συγκόλλησης, τα πάνελ έχουν εκχωρηθεί στην τεχνική κλάση **EN 636-3 (Exterior)** και έχουν **επισημανθεί φυσικά ως τέτοια**.

Το 2010, οι προαναφερθέντες ασαφείς ορισμοί στα σχετικά πρότυπα, σε συνδυασμό με διάφορες δημόσιες ερμηνείες δημιούργησαν κάποια σύγχυση, δημιουργώντας ερωτήματα και ερωτήματα σχετικά με αυτό το θέμα. Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής είχε εξετάσει όλες τις πτυχές του και αποφάσισε να ενεργήσει προληπτικά αντί να περιμένει μια υποθετική αναθεώρηση της σχετικής ενότητας του σχετικού προτύπου.

Ως εκ τούτου, από την 01/01/2011, το φυσικό σήμα CE στα προϊόντα Lumin® έχει ταξινομηθεί ως «EN 636-2».

Η κόλλα, η διαδικασία κατασκευής και η διασφάλιση ποιότητας που εμπλέκονται στην κατασκευή των προϊόντων Lumin® δεν έχουν αλλάξει ποτέ από το 2007 και πληρούν σταθερά την Κλάση Συγκόλλησης 3 ,(Class-3) σύμφωνα με το EN 314-2: Εξωτερικές συνθήκες. (Exterior Conditions).

Ενώ το κόντρα πλακέ Lumin® ήταν συνεχώς σε θέση να ικανοποιεί την αγορά και τους πελάτες του, η προαναφερθείσα σοφή, ασφαλής και προσανατολισμένη στον χρήστη απόφαση έχει σταδιακά μετατραπεί σε μειονέκτημα της αγοράς σε σύγκριση με την κοινά αποδεκτή πρακτική της αγοράς.

Σήμανση CE “EN 636-3 S” έναρξη από 16/10/2023

Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής αποφάσισε να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με την κοινή πρακτική της αγοράς και να τροποποιήσει το πραγματικό φυσικό σήμα CE στο κόντρα πλακέ Lumin®, το οποίο από τις 16/10/2023 και μετά θα ταξινομείται και πάλι ως “EN 636-3 S”.

Αυτή η τροποποίηση θα είναι ορατή στο ίδιο το προϊόν καθώς και στις ετικέτες στα κιβώτια και σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως η Δήλωση Επίδοσης Κανονισμού Προϊόντων Δομικών Προϊόντων (DoP’s). Η Urygly προσκαλεί όλους τους πελάτες της να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών των εγγράφων που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του κατασκευαστή και να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη πελατών της, στην περίπτωση αυτό δεν συμβαίνει.

Η ημερομηνία 16/10/2023 αναφέρεται στην ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτής της αλλαγής, η οποία θα εμφανίζεται αμέσως στα DOP και σταδιακά σε ετικέτες και σφραγίδες, καθώς το προϊόν παραδίδεται στους πελάτες.

Το προϊόν που κατασκευάστηκε πριν από την ημερομηνία μετάβασης, βρίσκεται σε απόθεμα στις εγκαταστάσεις των πελατών ή σε παράδοση ή εγκατάσταση, θα εξακολουθεί να φέρει το προηγούμενο σήμα CE «EN 636-2 S» και μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να διανέμεται ως συνήθως, συνοδευόμενο από τη σχετική τεκμηρίωση.

Σημαντική σημείωση

Σημειώνεται ότι αυτή η τροποποίηση του φυσικού σήματος CE δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή στην ίδια τη διαδικασία κατασκευής, στις ιδιότητες του προϊόντος ή στην ποιότητα συγκόλλησης ειδικότερα, η οποία συνεχίζει να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα της κλάσης συγκόλλησης 3 (εξωτερική) τη βεβαίωση του επιπέδου συμμόρφωσης 2+ (αναφέρεται επίσης ως CE 2+).

Αυτή η τροποποίηση δεν έχει επίσης αντίκτυπο στον πραγματικό προορισμό και τη χρήση των κ/π, τα οποία περιορίζονταν ήδη σε εφαρμογές Κατηγορίας Υπηρεσιών 1 & 2 και Χρήσης Κατηγορίας 1&2.

Όπως αναφέρεται σε όλα τα D.o.P μας, ενώ η κόλλα ανταποκρίνεται στην κατηγορία EN 636-3, οι εξωτερικές συνθήκες μπορεί να αντιστοιχούν στην κλάση βιολογικού κινδύνου 3 κατά BS EN 335, για την οποία αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή επικάλυψη.

Επαφές για πληροφορίες

Το προσωπικό και η τεχνική υποστήριξη της Urygly είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με αυτό το θέμα και μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Υποστήριξη Πελατών

John Guerin

Tel +353 (0) 1 53 63 059

Email europe-sales@lumin.com



Τεχνική Υποστήριξη

Frank Kupferle

Mobile +33(0) 674 35 35 59

Email frank.kupferle@c4ci.eu



Μετάφραση διευκόλυνσης. Δεν αποτελεί επίσημο κείμενο. Μέχρι την επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, ισχύουν αυτά που βρίσκονται στις ιστοσελίδες του παραγωγού, σε άλλες γλώσσες.